



OK. NAGELBINDER +3,95

SIEHE BINDERPLAN NR.

DACHNEIGUNG 18°

+249⁵

+218⁵

BEST. GLAS-SCHIEBEFENSTER
GLAS UNTEN AN NEUE HOHE ANPASSEN!

KORK 2 cm IN

*Abdichtung Polymerbitumen
od. Sarnafil*

EXTENSIVE BEPFLANZUNG

ZEMENTPLATTEN BELAG

WOHNEN ± 0.00

ANBÖSCHUNG NEU

SCHOSSBODEN

ABDECKUNG BEGRENZUNGSMAUER Ü. FENSTER TITANZINK O₂

± 0.00

SPENGLER-ANSCHLUSS AN
BEST. MAUERWERK OK ± 0.00%

OK DECKE IM GEFÄLLE 7 CM

DECKE:
- FOAMGLASS T4 10 CM
- LEHMPUTZ

TÜRAUSBRUCH

gewachsenes terrain an we
gemäss baueingabe-pläne

AUSHUB HINTERFÜLLUNG
WANDKIES

FOAMGLASS T4 80MM
LEHMVOLLSTEINE 17 CM/ 9,5/ 24

NEUHOFWEG ungefähre Lage gemäss Baueingabe-pläne 1:100

BODENBELAGSAUFBAU:
- TANNENRIEMEN
- ROST
- LEHMSTEINE 6 CM
- FOAMGLASS T4 6 CM

KELLER -2.50

ERDBODEN

3.23 OK ROH BODE

FOAMGLASS T4
3 CM

DICHTUNGSBAND
BEI ANSCHLUSS AN BES

SICKERPLATTEN
GEGEN EV. WASSERSTAU

KIESBETT CA. 22 CM

SCHNITT

ANSCHLUSS-BEREICH

EV. FUNDAMENTVORSPRUNG ABSPITZEN!